

Серия 1001 представляет собой панель управления с кнопками, которая снабжена всеми необходимыми приборами и защитными устройствами, но в ней не используются дополнительные функции

### Стандартные спецификации

#### ► Конструкция и покрытие

Узлы установлены в прочном стальном корпусе

Нанесение химического покрытия в виде фосфата на стальную поверхность обеспечивает коррозионную стойкость поверхности

Нанесение на верхнюю часть полиэфирного композиционного порошка обеспечивает получение высоко-глянцевого и исключительно прочного покрытия

Шарнирная панельная дверь, которая запирается на замок, обеспечивает удобный доступ к узлам

#### ► Монтаж

Монтаж осуществляется на опорной раме генератора с использованием прочной стальной стойки

Предусмотрена изоляция от вибрации генератора

Расположена на задней панели генератора с отличным просмотром панели управления

Монтаж выполнен как неотъемлемая часть корпуса генератора

#### ► Приборы

Приборы для измерений на переменном токе расположены под углом 90° с использованием угольников 72 мм и скрытого монтажа

Приборы для измерений на переменном токе соответствуют стандартам IEC60051 и 60529, DIN43700 и 43718, BSEN60051 и 61010, UL94

Сверхпрочные указатели двигателя имеют диаметр 52 мм и электрический привод

#### ► Элементы управления

Источник постоянного тока защищен от стартерной аккумуляторной батареи предохранителями

В печатных платах используются схемные элементы, которые прошли проверку в эксплуатации

Тщательное тестирование генератора проводилось на стадиях изготовления и окончательное тестирование проводилось после изготовления

Легкость в обслуживании обеспечивается использованием многотырьковых штепсельных разъемов

Сверхпрочные переключатели и нажимные кнопки изготовлены промышленным способом

Проведено предварительное формирование жгутов проводов для внутренних панелей переменного и постоянного тока с учетом обеспечения надежного подключения



## Серия 1001



## Панель управления



## Стандартные функции

### ▶ Приборы

Вольтметр

Амперметр

Комбинированный частотомер и тахометр

Счетчик часов эксплуатации

Указатель температуры охладителя

Манометр смазочного масла

Вольтметр состояния аккумулятора

7-позиционный селекторный фазовый переключатель вольтметра

4-позиционный селекторный фазовый переключатель вольтметра

### ▶ Защитные устройства с индикаторами

Высокая температура охладителя

Низкое давление смазочного масла

### ▶ Элементы управления

Кнопочный переключатель откл./вкл./предварительный прогрев/запуск

Кнопка останова и блокировки

Кнопка проверки индикаторов



xxx-xxx

В связи с постоянным улучшением параметров своей продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного оповещения.

**FG Wilson (Engineering) Ltd**

Old Glenarm Road, Larne, County Antrim BT40 1EJ

Северная Ирландия, Соединенное Королевство

тел.: +44 (0) 28 2826 1000 факс: +44 (0) 28 2826 1111

[www.FGWilson.com](http://www.FGWilson.com)

I001PANEL/0504

